



EXAPAN[®] Line



Klebestreifen

bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verkaufsverpackung




Abschlussleiste


auch klippbar erhältlich



Aussen- und Innenwinkelleiste



Verbindungsleiste



Hohlkehlleiste

Ideal für den Außenbereich

Line

- 5 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit
- extrem strapazierfähig
- energiesparend in Kombination mit Dämmmaterial
- Materialausdehnung beträgt max. nur 1 mm



Line lieferbar in der Farbe: Weiss

Paneel-Maß Line 2000:

2,60 m Länge, 37,5 cm Breite, 8 mm Stärke

Paneel-Maß Line 100:

2,60 m Länge, 10,0 cm Breite, 8 mm Stärke

Untergrund

Abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes kann direkt auf die Wand oder auf die Unterlattung, die im Abstand von 50 cm (außen 40 cm) angebracht wird, montiert werden. Achten Sie darauf, dass unter allen Montageprofilen eine Lattung ist und das die Lattung im Lot liegt. Befestigen Sie zuerst die Profile.

Verarbeitungstipps

Benutzen Sie eine fein gezahnte Säge wie z.B. Fuchsschwanz, ein Cuttermesser oder eine elektrische Stichsäge. Löcher für Steckdosen oder Hängelampen können durch einem handelsüblichen Lochbohrer geschnitten werden. Gegenstände, die schwerer als 3 kg sind, müssen unterfüttert werden.

Händlereindruck



Die echte **Alternative**
zu Fliese und
Holzpaneele
im Innen- und Außenbereich

Die Vorteile von Wand- und Deckenverkleidungen aus Kunststoff



ELEMENT Mineral – Fliesenoptik



ELEMENT Wood – Holzoptik



Die Kunststoffpaneele von **Grosfillex®** ist durch ihre besonderen Eigenschaften ideal für die Verkleidung von Wohn- und Nutzräumen geeignet.

Eigenschaften:

- optimal hygienisch
- unverrottbares Material
- recyclebar
- 100 % feuchtigkeitsbeständig
- pflegeleicht und kratzfest
- geeignet für Einsatz von Deckenstrahlern bei fachgerechtem Einbau
- Brandschutzklasse
DIN EN 13245-2:2008



Ideal für Ihr Bad

- viele moderne Dekore erhältlich
- keine Schimmelbildung
- direkter Einsatz an Waschbecken und Dusche möglich
- zusätzliche Luftzirkulation erreichen Sie durch Verlegung auf Konterlattung



Ideal für Wand und Decke

- zum Teil endlos verlegbar
- einfach zu transportieren, zu bearbeiten und anzubringen
- keine Krallen zur Verlegung notwendig
- strecken senkrecht verlegt den Raum und lassen ihn waagrecht oder diagonal verlegt weiter erscheinen
- durch Abhängen der Decke werden unschöne Raumproportionen ausgeglichen
- bei Verlegung an der Decke oder außen müssen die Paneele geschraubt werden

Montage:

- mit Standard-Werkzeug
- Montage ohne die alte Verkleidung zu entfernen
- passende Montageleisten erhältlich
- keine Untergrundvorbereitung nötig
- zum Teil endlos verlegbar

